



## Kabelové snímače teploty v polyetylenovém/teflonovém plášti KST PE / KST PTFE (Pt, Ni)



### Popis - použití Typ 05120

Snímače jsou určeny pro měření teploty. Signál snímače může být vyhodnocen pro měření, registraci nebo signalizaci teploty. Kabelový snímač teploty v polyetylenovém plášti **KST PE** tvoří čidlo Pt100 (Pt 500, Pt 1000, Ni 1000) zalité do kovového pouzdra s vývody PVC kabelem. Celý snímač i s kabelem je utěsněn v polyetylenové hadici o průměru 13 mm. Max. délka hadice je 30 m. Tato úprava zvětšuje stupeň krytí a zlepšuje mechanickou odolnost. Snímač KST PE je určen zejména k měření teploty vody ve studních a vrtech.

Snímač **KST PTFE** je vybaven silikonovým kabelem a je utěsněn v teflonové hadici o max. délce 2 m. Tato konstrukce umožňuje použít snímač pro teploty až do 180°C a zejména je vhodný k měření teplot agresivních látek.

- kabelové PE
- kabelové PTFE

#### Charakteristika

##### KST PE, KST PTFE

- čidlo Pt 100, 3-vodičové zapojení
- čidlo Pt 500, Pt 1000, Ni 1000, 2-vodičové zapojení




**KST PE** - měření teploty vody ve studních a vrtech do hloubky 30 m.

**KST PTFE** - měření teploty agresivních látek až do +180°C.



#### Technické údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| Měřící rozsah:       | KST PE: -20 až +60°C<br>KST PTFE: -40 až +180°C       |
| Měřící proud:        | 1 mA  |
| Teplotní koeficient: | Ni: 5 000, 6 180 ppm/K                                |
| Toleranční třída:    | Pt: B dle ČSN EN 60751                                |
| Připojení:           | kabel: Ø 4 mm,<br>průřez vodiče: 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí:        | IP 68   |
| Max. přetlak:        | 0,5 MPa   |

#### Zapojení snímačů



KST PE



KST PTFE

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**

Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56


web: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

e-mail: slecka@mahrlo.sk

e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

## Snímače teploty

### Rozměrové náčrtky



L1: KST PE - 0,5 ÷ 30 m  
KST PTFE - 0,5 ÷ 2 m

L2: libovolná délka (standard 1 m)  
Minimální poloměr ohybu pláště: 30 cm

### Podklady pro objednávku

| Kód                  | Název                                 |            |
|----------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>40 05120 8050</b> | Snímač teploty kabelový KST PE (PTFE) |            |
| Kód                  | Měřicí odpor                          |            |
| 0                    | Pt 100                                |            |
| 1                    | Pt 500                                |            |
| 2                    | Pt 1000                               |            |
| 3                    | Ni 1000, 5000 ppm/K                   |            |
| 4                    | Ni 1000, 6180 ppm/K                   |            |
| Kód                  | Provedení                             |            |
| 1                    | KST PE                                |            |
| 2                    | KST PTFE                              |            |
| <b>40 05120 8050</b> | <b>0</b>                              | <b>1</b>   |
|                      |                                       | obj. číslo |

Příklad obj.: 1 ks snímač teploty, typ 05120 (KST PE), Pt 100

Upozornění: Délky L1 a L2 se třeba v objednávce specifikovat slovně!

### Záruka

Poskytuje se 24 měsíců ode dne dodání, pokud není kupní smlouvou určeno jinak.

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**

Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)

e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)