



## SITRANS LVS100 Vibrační spínač hladiny

- Pro suché sypané látky v sílech, nádržích a zásobnících.
- Možné rozšíření až 4000 mm.
- Reléový výstup DPDT.
- Materiál ve styku s médiem nerezová ocel.
- Vysoká odolnost proti mechanickým silám a vibracím.
- Otočný kryt pro snadnou instalaci a zapojení.
- Pracovní tlak max. 10 bar g.
- Teplota měřené látky -40 až +150 °C.
- Nevýbušné provedení.
- Stupeň krytí IP 66.



Typ	Popis	Cena
7ML5735-	Vibrační spínač hladiny SITRANS LVS100	NAB
Kód	Výstup	
1	DPDT relé, 19 až 230 V <sub>ST</sub> , 19 až 40 V <sub>SS</sub>	
Kód	Procesní teplota	
A	až +150 °C	
Kód	Procesní připojení	
A	R 1 1/2" (BSPT)	
B	1 1/4" NPT	
C	R 1 1/2" (BSPT), DIN 2999, posuvný plášť (min. délka 500 mm)	
D	1 1/2" NPT (min. délka 500 mm)	
Kód	Délka rozšíření	Připojte kód Y01 s poznámkou "délka vložení . . . mm"
11	170 mm (standardní délka)	
12	300 až 500 mm	
13	501 až 1000 mm	
14	1001 až 1500 mm	
15	1501 až 2000 mm	
16	2001 až 2500 mm	
17	2501 až 3000 mm	
18	3001 až 3500 mm	
20	3501 až 4000 mm	
Kód	Schválení	
-0AA0-Z	CSA/FM všeobecné použití, CE, C-TICK	
-0BA0-Z	CSA/FM třída II, divize 1, skupina E, F, G, třída III, ATEX (Ex) II 1/2 D, C-TICK	
Kód	Volitelné příslušenství a provedení	
Y01	celková délka vložení (max. 4000 mm)	
A20	kontrolka vložena do kabelové průchodky M20	
<b>Příklad objednávky: 7ML5735-1AA12-0AA0-ZY01 délka vložení 400 mm</b>		