


VEGAPULS 62

Radarový hladinoměr pro kontinuální měření s trychtýřovou anténou nebo 1/2" vlnovodem (K-pásmo)

Vhodný pro měření téměř jakýchkoliv produktů ve skladovacích nebo procesních nádržích

- bezkontaktní měření není ovlivňováno procesním tlakem, procesní teplotou a procesním plynem
- snadná montáž
- přesnost +/- 3mm
- zpracování signálu ECHOFOX využívající Fuzzy-Logiku
- nastavení pomocí modulu PLICSCOM nebo PC
- člen rodiny plics®



Schválení

- XX** bez
- XM** Lodní průmysl
- CX** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6
- CA** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG
- CM** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Lodní průmysl
- DX** ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6¹⁾

Pokračování na další straně

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk

Verze / Materiál

- B** trychtýřová anténa ø40 mm / 316L
- C** trychtýřová anténa ø48 mm / 316L
- D** trychtýřová anténa ø75 mm / 316L
- E** trychtýřová anténa ø95 mm / 316L
- K** parabolická anténa ø245mm / 316L
- F** s ½"-vlnovodem / 316L²⁾

Procesní připojení / Materiál

- GA** Závit G¾A PN40 / 316L³⁾
- NA** Závit ¾NPT PN40 / 316L³⁾
- GD** Závit G1½A PN40 / 316L
- ND** Závit 1½NPT PN40 / 316L
- FC** Příruba DN50PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L
- FD** Příruba DN80PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L
- FE** Příruba DN100PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L
- FK** Příruba DN150PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L
- AE** Příruba 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
- AI** Příruba 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
- AK** Příruba 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L
- AM** Příruba 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L

Těsnění / Procesní teplota

- 2** FKM (Viton) / -40...130°C
- 3** Kalrez 6375 / -20...130°C
- 4** FKM (Viton) / -40...200°C (nikoliv pára)
- 5** Kalrez 6375 / -20...200°C

Elektronika

- H** Dvou vodič 4...20mA/HART®
- V** Čtyř vodič 4...20mA/HART®¹⁾
- P** Profibus PA
- F** Foundation Fieldbus

Pouzdro / Krytí

- K** Plastové / IP66/IP67
- A** Hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- D** Dvoukomorové hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- 8** Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar)

Kabelový vstup / Konektor

- M** M20x1.5 / bez
- N** ½NPT / bez

Zobrazovací/nastavovací modul (PLICSCOM)

- X** bez
- A** S modulem PLICSCOM

Další vybavení

- X** bez
- K** Připojení na ofukový systém

PS62.										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ Pouze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "D"

²⁾ Pouze ve spojení s variantou Těsnění / Procesní teplota "4" nebo "5"

³⁾ Pouze ve spojení s variantou Verze / Materiál "F"

Délka vlnovodu / Celková délka s trychtýřovou anténou (mm)

316L (200-5850 mm) za 100 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

L'udmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk

e-mail: slecka@mahrlo.sk

e-shop: www.marweb.sk