


VEGAPULS 65**Radarový hladinoměr pro kontinuální měření s tyčovou anténou (C-pásmo)**

Vhodný pro nádrže s malým procesním připojením
Pro měření agresivních kapalin za běžných provozních podmínek

- bezkontaktní měření
- snadná montáž
- přesnost +/- 10mm
- zpracování signálu ECHOFOX využívající Fuzzy-Logiku
- nastavení pomocí modulu PLICSCOM nebo PC
- člen rodiny plics®



Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk

Schválení

- XX** bez
- XM** Lodní průmysl
- CX** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6
- CA** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG
- CM** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Lodní průmysl
- DX** ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6¹⁾

Verze / Materiál / Procesní teplota

- K** Tyčová anténa pro návarek 50mm / PVDF a PTFE / -40...130°C²⁾
- L** Tyčová anténa pro návarek 100mm / PTFE / -40...130/150°C³⁾
- M** Tyčová anténa pro návarek 250mm / PTFE / -40...130/150°C³⁾

Procesní připojení / Materiál

- GD** Závit G1½A PN16 / 316L
- GP** Závit G1½A PN3 / PVDF
- ND** Závit 1½NPT PN16 / 316L
- NP** Závit 1½NPT PN3 / PVDF
- FC** Příruba DN50PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L PTFE potah
- FD** Příruba DN80PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L PTFE potah
- FE** Příruba DN100PN16 Tvar C, DIN2501/316L PTFE potah
- FK** Příruba DN150PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L PTFE potah
- AE** Příruba 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L PTFE potah
- AI** Příruba 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L PTFE potah
- AK** Příruba 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L PTFE potah
- AM** Příruba 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L PTFE potah

Elektronika

- H** Dvou vodič 4...20mA/HART®
- V** Čtyřvodič 4...20mA/HART®¹⁾
- P** Profibus PA
- F** Foundation Fieldbus

Pouzdro / Krytí

- K** Plastové / IP66/IP67
- A** Hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- D** Dvoukomorové hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- 8** Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar)

Kabelový vstup / Konektor

- M** M20x1.5 / bez
- N** ½NPT / bez

Zobrazovací/nastavovací modul (PLICSCOM)

- X** bez
- A** S modulem PLICSCOM

Další vybavení

- X** bez

PS65.								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ Pouze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "D"

²⁾ Pouze pro Procesní připojení / Materiál "GP" nebo "NP"

³⁾ Pouze s variantou Procesní připojení / Materiál "GP" nebo "NP" procesní teplota pouze -40...130°C