


## VEGAPULS 66

**Radarový hladinoměr pro kontinuální měření s trychtýřovou (horn) anténou nebo s 2" vlnovodem (C-pásmo)**

Vhodný pro měření kapalin a sypkých látek za náročných nebo extrémních provozních podmínek

- bezkontaktní měření
- snadná montáž
- přesnost +/- 10mm
- zpracování signálu ECHOFOX využívající Fuzzy-Logiku
- nastavení pomocí modulu PLICSCOM nebo PC
- člen rodiny plics®



### Schválení

- XX** bez .....
- XM** Lodní průmysl .....
- CX** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 .....
- CA** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG .....
- CM** ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Lodní průmysl .....
- DX** ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 <sup>1)</sup> .....

Pokračování na další straně

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**  
 Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
 916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313  
 tel.: +421 32 776 03 62  
 fax: +421 32 776 21 56

web: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)  
 e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)  
 e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**Verze / Materiál**

- A bez trychtýřové antény pro vlnovod .....
- D trychtýřová anténa ø75 mm / 316L <sup>2)</sup> .....
- E trychtýřová anténa ø96 mm / 316L <sup>2)</sup> .....
- H trychtýřová anténa ø145 mm / 316L .....
- I trychtýřová anténa ø195 mm / 316L .....
- J trychtýřová anténa ø 240 mm / 316L .....
- F s vlnovodem ø50 mm / 316L .....

**Procesní připojení / Materiál**

- FC Příruba DN50PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- FD Příruba DN80PN40 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- FE Příruba DN100PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- FK Příruba DN150PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- FL Příruba DN200PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- FI Příruba DN250PN16 Tvar C, DIN2501 / 316L .....
- AE Příruba 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- AI Příruba 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- AK Příruba 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- AM Příruba 6" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- AN Příruba 8" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- AP Příruba 10" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L .....
- LP Příruba 10" 150lb RJF, ANSI B16.5 / 316L .....

**Těsnění / Procesní teplota**

- 2 FKM (Viton) / -40...150°C .....
- 3 Kalrez 6375 / -20...150°C .....
- G Grafit a keramika / -60...250°C .....
- H Grafit a keramika / -60...400°C .....

**Elektronika**

- H Dvou vodič 4...20mA/HART® .....
- V Čtyřvodič 4...20mA/HART® <sup>1)</sup> .....
- P Profibus PA .....
- F Foundation Fieldbus .....

**Pouzdro / Krytí**

- K Plastové / IP66/IP67 .....
- A Hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar) .....
- D Dvoukomorové hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar) .....
- 8 Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar) .....

**Kabelový vstup / Konektor**

- M M20x1.5 / bez .....
- N 1/2NPT / bez .....

**Zobrazovací/nastavovací modul (PLICSCOM)**

- X bez .....
- A S modulem PLICSCOM .....

**Další vybavení**

- X bez .....



<sup>1)</sup> Pouze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "D"

<sup>2)</sup> Pouze pro měření ve Vlnovodech / Bypasech

**Délka vlnovodu / Celková délka s trychtýřovou anténou (mm)**

316L (500-5950 mm) za 100 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

**MAHRLO s.r.o.**

Ľudmily Podjavorinskej 535/11  
916 01 Stará Turá

mob.: +421 908 170 313

tel.: +421 32 776 03 62

fax: +421 32 776 21 56

web: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)

e-mail: [slecka@mahrlo.sk](mailto:slecka@mahrlo.sk)

e-shop: [www.marweb.sk](http://www.marweb.sk)