

VEGAPULS 67

Radarový hladinoměr pro kontinuální měření sypkých Materiálů pomocí plastové zapožděné antény (K-pásmo)

Zvláště vhodný pro měření sypkých materiálů v sílech do 15m

- bezkontaktní měření
- měření není ovlivňováno prašností a pneumatickým plněním
- přesnost +/- 15mm
- zpracování signálu ECHOFOX využívající Fuzzy-Logiku
- nastavení pomocí modulu PLICSCOM nebo PC
- člen rodiny plics®



Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: **+421 908 170 313**
tel.: **+421 32 776 03 62**
fax: **+421 32 776 21 56**

web: www.marweb.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk

Schválení

- XX** bez
- GX** ATEX II 1/2 D, 2 D, IP66 T
- GI** IECEx Ex Zone A20/21

Verze / Materiál / Procesní teplota

- B** plastová trychtýřová anténa ø80mm / PP / -40...80°C

Procesní připojení / Materiál

- XX** bez přítlačné příruby
- XC** Montážní držák 170mm / 1.4404
- XD** Montážní držák 300mm / 1.4404
- YD** Přítlačná příruba DN80PN16, ANSI3", JIS DN80 10K / PPH
- AE** Přírubový adaptér DN100PN16 / PPH
- AH** Přírubový adaptér DN150PN16 / PPH
- FK** Přírubový adaptér ANSI 4"150psi / PPH
- FM** Přírubový adaptér ANSI 6"150psi / PPH
- UC** Přírubový adaptér JIS DN100 10K / PPH
- UE** Přírubový adaptér JIS DN150 10K / PPH

Elektronika

- H** Dvou vodič 4...20mA/HART®
- V** Čtyřvodič 4...20mA/HART®¹⁾
- P** Profibus PA
- F** Foundation Fieldbus

Pouzdro / Krytí

- K** Plastové / IP66/IP67
- A** Hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- D** Dvoukomorové hliníkové / IP66/IP68 (0.2 bar)
- 8** Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar)

Kabelový vstup / Konektor


- M** M20x1.5 / bez
- N** 1/2NPT / bez

Zobrazovací/nastavovací modul (PLICSCOM)

- X** bez
- A** S modulem PLICSCOM

Další vybavení

- X** bez



¹⁾ Pouze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "D"