VEGAWELL 51

Ponorný tlakový snímač s keramickou membránou CERTEC®
Tyto převodníky jsou vhodné pro měření tlaku ve vrtech a jímkách

- kapacitní, keramický senzor
- dvouvodič 4...20mA
- průměr sondy 22mm
- integrovaná přepěťová ochrana

SPEED

Schválení
- **XX** bez
- **XM** Lodní průmysl
- **AX** ATEX II 2G EEx ia IIC T6

Procesní připojení / Materiál
- **X4** bez
- **A4** Napínací závěsná svorka / 1.4301
- **GA** Závitové připojení G1½A PN3 / 1.4435(316L)

Materiál kabelu
- **A** PE
- **D** PUR
- **B** FEP

Délka kabelu
- **F** 10m PE (délku je možno zkrátit)
- **M** 27m PE (délku je možno zkrátit)
- **T** zákazníkem určená délka (PE,PUR,FEP)

Materiál sondy
- **V** nerez ocel 316L
- **T** Titan

Těsnicí materiál
- **1** FKM (Viton)
- **2** FFKM

Tlak / Měřicí rozsah
- **A** rel. / 0...0.1 bar (0...10 kPa)
- **B** rel. / 0...0.2 bar (0...20 kPa)
- **C** rel. / 0...0.4 bar (0...40 kPa)
- **D** rel. / 0...1 bar (0...100 kPa)
- **E** rel. / 0...2.5 bar (0...250 kPa)
- **F** rel. / 0...5 bar (0...500 kPa)
- **G** rel. / 0...10 bar (0...1000 kPa)

Elektronika
- **C** 4...20mA
- **D** 4...20mA/HART® + PT100 4-vodič

Třída přesnosti
- **1** 0.20

WL51.									

Celková délka v m

PE (400-550000 mm) za 1000 mm
PUR (400-550000 mm) za 1000 mm
FEP (400-550000 mm) za 1000 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: **+421 908 170 313**
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk