

Přehled

VEGACAP 62

VEGACAP 63

VEGACAP 64


Aplikace:	syhké materiály nevodivé kapaliny	vodivé kapaliny	adhezivní, vodivé kapaliny
Verze:	částečně izolovaná tyč	zcela izolovaná tyč	zcela izolovaná tyč
Procesní připojení:	od G $\frac{3}{4}$ A	od G $\frac{3}{4}$ A	od G $\frac{3}{4}$ A
Procesní teplota:	-50 ... 200 °C	-50 ... 200 °C	-50...200 °C
Procesní tlak:	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)	-1 ... 64 bar (-100 ... 6400 kPa)

VEGACAP 65

VEGACAP 66

VEGACAP 67


Aplikace:	syhké materiály, nevodivé kapaliny	kapaliny, syhké materiály	syhké materiály
Verze:	lano	Izolované lano	tyč nebo lano
Procesní připojení:	od G1A	od G $\frac{3}{4}$ A	od G1 $\frac{1}{2}$ A
Procesní teplota:	-50...200°C	-50...150°C	-50...400°C
Procesní tlak:	-1...64 bar (-100...6400 kPa)	-1...40 bar (-100...4000 kPa)	-1...16 bar (-100...1600 kPa)

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
 Ľudmily Podjavorinskej 535/11
 916 01 Stará Turá

mob.: **+421 908 170 313**
 tel.: **+421 32 776 03 62**
 fax: **+421 32 776 21 56**

web: www.mahrlo.sk
 e-mail: slecka@mahrlo.sk
 e-shop: www.marweb.sk

VEGACAP 62**Částečně izolovaná, kapacitní tyčová elektroda pro spínání hladiny**

Elektroda je vhodná pro spínání výšky hladiny sypkých materiálů a nevodivých kapalin

- robustní a bezúdržbový
- spolehlivý provoz
- snadná instalace a montáž
- PTFE izolace
- sondu je možné libovolně zkrátit
- člen rodiny plics®



Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá

mob.: **+421 908 170 313**
tel.: +421 32 776 03 62
fax: +421 32 776 21 56

web: www.mahrlo.sk
e-mail: slecka@mahrlo.sk
e-shop: www.marweb.sk


Schválení

- XX** bez
XM Lodní průmysl
XA Ochrana proti přeplnění dle WHG¹⁾
CX ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6²⁾
CA ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG²⁾
CM ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + Lodní průmysl²⁾
CK ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + ATEX II 1/2D, 2D IP6X T³⁾
GX ATEX II 1/2D, 2D IP6X T⁴⁾

Verze / Teplota

- A** Standardní / -50 ... 150°C
B Standardní / -50 ... 200°C
C se stínicí trubicou 316L / -50 ... 150°C⁵⁾
D se stínicí trubicou 316L / -50 ... 200°C⁵⁾

Procesní připojení / Materiál

- GA** Závit G $\frac{3}{4}$ A PN64 / 316L
GC Závit G1A PN64 / 316L
GD Závit G1 $\frac{1}{2}$ PN64 / 316L
GS Závit G1 $\frac{1}{2}$ A PN64 / Ocel

Elektronika

- C** Bezkontaktní elektronický spínač 20...253VAC/DC
R Releový výstup (DPDT) 20...72VDC/20...253VAC(5A)
T Tranzistorový výstup (NPN/PNP) 10...55VDC
Z Dvou vodič pro připojení na VEGATOR

Pouzdro / Krytí

- K** Plastové / IP66/IP67
A Hliníkové / IP66/IP68 (0.2bar)
8 Nerez ocelové (elektroleštěné) 316L / IP66/IP68 (0.2bar)

Kabelový vstup / Konektor

- M** M20x1.5 / bez
N $\frac{1}{2}$ NPT / bez

Další vybavení

- X** bez

CP62.							
-------	--	--	--	--	--	--	--

¹⁾ Pouze ve spojení s elektronikou "C", "R" a "T"

²⁾ Pouze ve spojení s elektronikou "Z"

³⁾ Nelze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "K" a pouze s elektronikou "Z"

⁴⁾ Nelze ve spojení s variantou Pouzdro / Krytí "K"

⁵⁾ Nelze ve spojení s variantou Procesní připojení / Materiál "GA", "GS"

Délka v mm (od těsnění)

316L (100-6000 mm) za 100 mm

Délka stínicí trubky v mm

316L (50-5960 mm) za 100 mm

Délka izolace v mm

PTFE izolace (50-5990 mm) za 100 mm

Distributor Slovakia: Mahrlo www.marweb.sk

MAHRLO s.r.o.

 Ludmily Podjavorinskej 535/11
 916 01 Stará Turá

 mob.: +421 908 170 313
 tel.: +421 32 776 03 62
 fax: +421 32 776 21 56

 web: www.mahrlo.sk
 e-mail: slecka@mahrlo.sk
 e-shop: www.marweb.sk