

Objednávací kód

112 81

neověřené provedení (-70 až 400°C) - toleranční třída B (A*) podle ČSN IEC 751; vnitřní vedení z Ag; nástavek 149mm



112 816	snímač teploty odporový s vyšší mechanickou odolností
	měřicí odpor
11	Pt100/B/2
21	2xPt100/B/2
	jmenovitá délka L[mm]
	- s redukovaným stonkem
0	100*
1	160
2	250
3	400
4	630
R	jiná, max.3000mm*
	- s vymežovacím pouzdrem
5	100*
6	160
7	250
8	400
9	630
P	jiná, max.3000mm*

Příklad objednávky: 112 816 213

*...po dohodě jako zvláštní požadavek

S jednoduchým měřicím odporem ve dvou vodičovém zapojení - 2

S dvojitým měřicím odporem ve dvou vodičovém zapojení - 2



ověřené provedení (-70 až 600°C) - tol.třída B (A*) podle ČSN IEC 751; vnitřní vedení ze spec.slitiny; nástavek 149mm



112 811	snímač teploty odporový s vyšší mechanickou odolností
	měřicí odpor
71	Pt100/ /4
81	Pt100/ /4C*
	jmenovitá délka L[mm]
	- s redukovaným stonkem
0	100*
1	160
2	250
3	400
4	630
R	jiná, max. 3000mm*
	-s vymežovacím pouzdrem
5	100*
6	160
7	250
8	400
9	630
P	jiná, max. 3000mm*

Příklad objednávky: 112 811 713

*...po dohodě jako zvláštní požadavek

S jednoduchým měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení - 4

S jednoduchým měřicím odporem v zapojení s pomocnou smyčkou - 4C



neověřené provedení (-70 až 600°C) - tol.třída B (A*) podle ČSN IEC 751; vnitřní vedení ze spec.slitiny

112 816	snímač teploty odporový s vyšší mechanickou odolností
	měřicí odpor
6	2x Pt100/B/2
7	Pt100/ /4
8	Pt100/ /4C*
	délka nástavku [mm]
1	150
2	150 zesílený
3	400**
4	400 zesílený **
	jmenovitá délka L[mm]
	- s redukovaným stonkem
0	100*
1	160
2	250
3	400
4	630
R	jiná, max. 3000mm*
	- s vymežovacím pouzdem
5	100*
6	160
7	250
8	400
9	630
P	jiná, max. 3000mm*



Příklad objednávky: 112 816 817

*...po dohodě jako zvláštní požadavek

**...pouze pro jmenovitou délku L 160mm

S dvojitým měřicím odporem ve dvou vodičovém zapojení - 2

S jednoduchým měřicím odporem ve čtyřvodičovém zapojení - 4



S jednoduchým měřicím odporem v zapojení s pomocnou smyčkou - 4C

